

CP950 Tiskárna obálek a obalů

Tiskněte přímo na obaly a slabší materiály

Tiskárna na obálky a obaly CP950 je postavena na tiskovém enginu Sirius společnosti Memjet se stacionární tiskovou hlavou, který zajišťuje maximální rychlost, kvalitu a spolehlivost. Tiskovou hlavu lze zvednout nebo spustit, což umožňuje tisk na řadu porézních médií a substrátů, o různých tloušťkách (až 10 mm), s povrchovou úpravou pro inkoustové tiskárny

Klíčové vlastnosti

- ✓ Potiskne materiály o síle až 10mm
- ✓ Průmyslové ceny inkoustů
- ✓ Vysoká tisková rychlost až 18 m/sec
- ✓ Nastavitelná výška hlavy

Voděodolné inkousty

Model CP950 Plus obsahuje Watershield™ technologii pro vyšší odolnost.

Tato volitelná technologie je skvělá pro tisky, které budou vystaveny nepříznivým, vlivům jako chlazené nebo mražené produkty chemikálie nebo farmaceutické produkty.



Intuitivní dotykový ovládací panel

7" digitální obrazovka zajišťuje jednoduché ovládání a kontrolu stavu

Nastavení síly materiálu

Umožňuje použít materiály od tenkého papíru do 10mm silného.

Stacionární tisková hlava Memjet

Umožňuje maximální rychlost, kvalitu a spolehlivost

Snadný přístup

Pro jednodušší údržbu a servis

Rozsah možností výstupu

K dispozici je výstupní zásobník nebo velký dopravník



afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

be your label
Kipex

Hodějovická 2458
Pelhřimov, 39301
+420 565 321 695
www.kipex.cz

CP950 Specifikace

Tiskárna:

Metoda tisku:	Memjet Waterfall Printhead Technology® 11 Integrated Circuit (IC) Chips – 70,400 nozzles
Inkousty:	Dye-based, 250mL CMYKK cartridges (1.25L total)
Rozlišení tisku:	1600x1600 dpi až 1600x800 dpi
Tisková rychlost:	152mm–305mm za sekundu
Oblast tisku:	222,8mm x 1143mm)

Materiál:

Typ materiálu:	Kompatibilní s řadou papírů pro inkoustové tiskárny, polyesteru, polypropylenu a vinylových materiálů
Šíře materiálu:	76mm - 266,7mm
Délka materiálu:	107mm - 362mm
Síla materiálu:	0,1mm - 10mm
Kapacita zásobníku:	Až 500 samostatných listů nebo 750 obálek #10

Základní:

Rozhraní:	USB 2.0, Ethernet Port
Ukazatel inkoustů:	Lze zobrazit na 7" dotykovém displeji a CP950 Toolbox
Operační systém:	Windows Printer Drivers for Windows; 8, 8.1, 10
Diagnostika:	Lze zobrazit na 7" dotykovém displeji a CP950 Toolbox
Úložiště:	Integrované úložiště tiskárny pro knihovnu úloh
Aktualizace firmwaru:	Aktualizace Flash pomocí CP950 Toolbox
Provozní teplota:	15°–35°C (59°–95°F) při RH 20–80%
Skladová teplota:	-5°–50°C (23°–113°F) při RH až 85 %, nekondenzující při 65°
Pracovní cyklus:	350 000 listů formátu Letter/A4 měsíčně
Rozměry:	V 53.6 cm x 99.1 cm x 51.4 cm ŠxDxV
Váha:	43,9 kg
Napájení:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Příslušenství:	Dopravník/stohovač, vykládací přihrádka dopravníku, odkládací přihrádka tiskárny
Záruka:	1 rok



Vlastní řešení štítků pro každou úroveň výroby

afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

be your label
Kipex

Hodějovická 2458
Pelhřimov, 39301
+420 565 321 695
www.kipex.cz