

L701 Barevná tiskárna etiket

Profesionální výkon za přijatelnou pořizovací cenu

L701 – tiskárna s nejnižšími počátečními náklady obsahující technologii Memjet. Umožňuje tisknout působivé, plnobarevné štítky, bez velkých investic. Tiskárna L701 se skvěle hodí pro instalace s více tiskárnami nebo aplikace, kde je vyžadován vysoký výkon, nízké počáteční náklady a menší rozměry.

Získejte všechny výhody Memjet v konsolidovaném tvaru. Pět velkých (200 ml CYMCK) inkoustových kazet nabízí nízké náklady na štítky a vysokou návratnost investice, díky čemuž je L701 ideální pro tisk malých až středně velkých zakázek pro maloobchod, sklady a značení produktů.

Klíčové vlastnosti

- ✓ Tisková rychlost až 203mm za vteřinu
- ✓ Kompaktní design
- ✓ Snížené náklady bez kompromisů na kvalitě
- ✓ Pracuje se skládanými etiketami nebo v rolích
- ✓ Profesionální výstup – ostré obrázky a text

Powered by
memjet®



Kompatibilita materiálů

Použijte materiály předtiskněné, prázdné, skládané nebo v rolích o vnějším průměru až 152,4mm

Pracuje s velkým množstvím materiálů vhodných pro inkoustový tisk



Rychlé a dostupné

Vysokorychlostní profesionální tisk etiket s nízkou pořizovací cenou

Průmyslový & kompaktní design

Robustní a kvalitní provedení, přesto dostatečně malá pro použití ve stísněných prostorách

Profesionální kvalita a rozlišení tisku

Výjimečně ostrý text a čárové kódy. Obrázky s živými barvami a bohatou černou

afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949



be your label
Kipex

Hodějovická 2458
Pelhřimov, 39301
+420 565 321 695
www.kipex.cz

L701 Specifikace

Tiskárna:

Metoda tisku:	Memjet Waterfall Printhead Technology® 11 Integrated Circuit (IC) Chips – 70,400 nozzles
Inkousty:	Dye-based, 200mL CMYKK (1000mL total)
Rozlišení tisku:	Až 1600 x 1600 dpi
Rychlost tisku:	Až 203 mm za vteřinu
Šíře tisku:	216 mm
Řezačka:	Automatický

Materiál:

Rozměry:	šíře: 50,8 - 216 mm délka: 50,8 - 1 016 mm	Senzor:	Mezera, spojitý, černá značka
Síla:	Minimálně 0,1mm Maximálně 0,3mm včetně nosiče	Velikost mezery:	Minimálně 3mm Maximálně 8mm
Dutinka:	76,2 mm	Velikost značky:	3mm široká, 25,4mm od levého okraje
Vnější průměr:	Maximálně 150mm	Typ:	Kompatibilní se širokou škálou papírů, polyesterových, polypropylenových a vinylových štítků

Základní:

Rozhraní:	USB 2.0, TCP/IP (Manuální IP nastavení nebo DHCP), pro externí kontrolu k dispozici GPIO
Operační systém:	Windows 7, 8, and 10 (32 and 64 bit)
Čárové kódy:	1D čárový kód minimálně třídy B (Code39) s šířkou pruhu 10 mil
2D kódy:	2D čárový kód minimálně třídy B (PDF417) s velikostí buňky 10 mil
Provozní teplota:	15° - 35°C při RH 20 - 80%
Rozměry - s odvíječem:	549mm x 679mm x 285mm (ŠxHxV)
Rozměry - pouze tiskárna:	510mm x 385mm x 285mm (ŠxHxV)
Váha - pouze tiskárna:	30 kg
Napájení:	AC 110V - 220V, autodetekce
Záruka:	1 rok



Vlastní řešení štítků pro každou úroveň výroby

afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966

UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

be your label
Kipex

Hodějovická 2458
Pelhřimov, 39301
+420 565 321 695
www.kipex.cz