

# L901 Průmyslová tiskárna barevných štítků

## Výkonná v aplikacích Roll-to-Roll i Inline

L901 kombinuje průmyslový design, výjimečnou kvalitu tisku a vysokou produkční rychlost s novou schopností servisu a údržby tiskové hlavy „za chodu“. Díky tomu je L901 ideální pro dlouhé úlohy typu roll-to-roll nebo inline integrace s finišery štítků, aplikátory, dávkovači a dalšími.

Produkce zářivých plnobarevných výtisků ve vysokém rozlišení 1600 dpi je nyní ekonomičtější než kdy dříve, a to díky pěti velkokapacitním 250ml inkoustovým kazetám CMYKK, které poskytují nové ultra nízké náklady na štítek.


### Klíčové vlastnosti

- ✓ Nízké náklady na inkoust
- ✓ Kompatibilní s proměnnými daty
- ✓ Profesionální tisková kvalita
- ✓ Navrženo pro "in-line" aplikaci

### Voděodolné etikety

Model L901 Plus disponuje Watershield™ technologií pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti.

Tato volitelná technologie je ideální pro štítky, které mohou být vystaveny vlhkosti, jako jsou chlazené nápoje, potraviny, chemikálie nebo farmaceutické produkty.



Tisknutí / Dokončení



Roll to Roll



Tisk a aplikace

Powered by  
**memjet**



### Údržba hlavy při provozu

Revoluční tiskový stroj umožňuje čištění uprostřed úlohy. Rozhodující pro plně in-line provoz

### Kvalitní průmyslové provedení

Navrženo pro celodenní tisk – z role na roli nebo inline – v produkčním prostředí

### Profesionální kvalita a rozlišení tisku

Výjimečně ostrý text a čárové kódy. Obrázky s živými barvami a bohatou černou

### Ovládací dotyková obrazovka

Snadno ukládáte soubory, spouštějte a pozastavujte úlohy nebo provádějte úlohy údržby prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní



[afinialabel.com](http://afinialabel.com)

US Office  
sales@afinialabel.com  
+1 888.215.3966



UK Office  
sales@afinia.co.uk  
+44 (0) 845.250.7949

be your label  
**Kipex**

Hodějovická 2458  
Pelhřimov, 39301  
+420 565 321 695  
www.kipex.cz

# L901 Specifikace

## Tiskárna:

<b>Metoda tisku:</b>	Memjet Waterfall Printhead Technology® 11 Integrated Circuit (IC) Chips – 70,400 nozzles
<b>Inkousty:</b>	Dye-based, 250mL CMYKK (1.25L total)
<b>Rozlišení tisku:</b>	1600 x 1600 dpi – 1600 x 800 dpi
<b>Rychlost tisku:</b>	152 - 305mm za vteřinu
<b>Šíře tisku:</b>	216 mm
<b>Řezačka:</b>	automatický

## Materiál:

<b>Rozměry:</b>	šíře: 50,8 - 229 mm délka: 50,8 - 1 220 mm	<b>Senzor:</b>	Mezera, spojitý, černá značka
<b>Síla:</b>	Minimálně 0,13mm Maximálně 0,3mm včetně nosiče	<b>Velikost mezery:</b>	Minimálně 3mm Maximálně 8mm
<b>Dutinka:</b>	76,2 mm	<b>Velikost značky:</b>	3mm široká, 25,4mm od levého okraje
<b>Vnější průměr:</b>	250mm	<b>Typ:</b>	Kompatibilní se širokou škálou papírů, polyesterových, polypropylenových a vinylových štítků

\*s volitelným systémem XL Unwind/Rewind, zobrazeným níže

## Základní:

<b>Rozhraní:</b>	USB 2.0, TCP/IP (Manuální IP nastavení nebo DHCP), pro externí kontrolu k dispozici GPIO
<b>Operační systém:</b>	Windows 7, 8, and 10 (32 and 64 bit)
<b>Čárové kódy:</b>	1D čárový kód minimálně třídy B (Code39) s šířkou pruhu 10 mil
<b>2D kódy:</b>	2D čárový kód minimálně třídy B (PDF417) s velikostí buňky 10 mil
<b>Provozní teplota:</b>	15° - 35°C při RH 20 - 80%
<b>Rozměry**:</b>	572mm x 521mm x 356mm (ŠxHxV)
<b>Váha:</b>	38,5 kg
<b>Napájení:</b>	AC 110V - 220V, autodetekce
<b>Záruka:</b>	1 rok

### Volitelný systém XL Unwind/Rewind

Pro velkokapacitní výrobu roll-to-roll.

Navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.



\*\*Rozměry se systémem XL Unwind/Rewind:  
59.5" (1512 mm) W 20.5" (521 mm) D 23" (585 mm) H



## Vlastní řešení štítků pro každou úroveň výroby

[afinialabel.com](http://afinialabel.com)

**US Office**  
sales@afinialabel.com  
+1 888.215.3966



**UK Office**  
sales@afinia.co.uk  
+44 (0) 845.250.7949

be your label  
**Kipex**

Hodějovická 2458  
Pelhřimov, 39301  
+420 565 321 695  
[www.kipex.cz](http://www.kipex.cz)