

# TISKÁRNY JEMNÝCH TEXTILNÍCH ŠTÍTKŮ A VISAČEK

Vega3000 • Vega2000W • Vega2000 • Vega1000

Ultrasonic Cutter UC-50

JP-X



**NĚKOLIK MOŽNOSTÍ PRO VÝROBCE ODĚVŮ  
JAK PŘIPRAVIT KVALITNÍ ŠTÍTKY.**

**PRINTMARK GROUP –  
AUTHORIZED DISTRIBUTOR  
OF CHUWA CO., LTD IN EUROPE**  
Kipex - Partner for Czech & Slovak Republic

Hodějovická 2458 +420 565 321 695  
Pelhřimov 39301 kipex@kipex.cz

# CARE LABEL PRINTERS

Pro tkané pásky a etikety z rolového materiálu



## Vega Series

### Vega 3000

Souběžný tříbarevný tisk.  
2 barvy nahoře & 1 barva dole  
+ Ultrazvuková řezačka UC-50



### Vega 2000W

Souběžný dvoubarevný tisk.  
1 barva nahoře & 1 barva dole  
+ Ultrazvuková řezačka UC-50



|                            | Vega 3000  | Vega 2000W               |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Tisková metoda             | Thermal Transfer   |                          |
| Rozlišení tisku            | 12 dots/mm (300 dpi)   |                          |
| Rychlost tisku             | 70 to 150 mm/second  |                          |
| Šíře tisku                 | Max. 64 mm   |                          |
| Délka tisku                | Max. 250 mm  |                          |
| Počet tiskových hlav       | 3 (2 on top & 1 on back)   | 2 (1 on top & 1 on back) |
| Rozhraní                   | USB20 , Centronics, RS - 232C, Opti onal:LAN connector   |                          |
| Tisknutelné kódy           | (Linear Barcodes)<br>JAN (13/8), EAN, UPC/A, UPC/E, 2 of 5 (Industrial), NW7, CODE39, CODE93, CODE128(2D Barcodes), PDF417, QR code. |                          |
| Tisknutelná šíře materiálu | 15 to 70 mm  |                          |
| Tisknutelná délka          | 30 to 250 mm   |                          |
| Rozměry                    | 520 x 365 x 435 mm   | 440 x 365 x 435 mm       |
| Váha                       | 40 kg  | 33 kg                    |
| Napájení                   | AC100/230V 50/60 Hz  |                          |
| Spotřeba energie           | Less than 400VA  |                          |
| Příslušenství              | Operation Manual, AC Cord  |                          |

K sérii VEGA je možné doplnit ultrazvukovou řezačku UC-50.  
Pro stříhání oboustranných etiket doporučujeme UC-50.



# CARE LABEL PRINTERS

Pro tkané pásy a etikety z rolového materiálu



## Vega Series

### Vega 2000

Souběžný  
dvoubarevný tisk  
na vrchní stranu



### Vega 1000

Jednostranný  
Jednobarevný tisk



|                            | Vega 2000  | Vega 1000          |
|----------------------------|--|--------------------|
| Tisková metoda             | Thermal Transfer   |                    |
| Rozlišení tisku            | 12 dots/mm (300 dpi)   |                    |
| Rychlost tisku             | 70 to 150 mm/sec   |                    |
| Šíře tisku                 | Max. 64 mm   |                    |
| Délka tisku                | Max. 250 mm  |                    |
| Počet tiskových hlav       | 2 (2 on top)   | 1 (1 on top)       |
| Rozhraní                   | USB2.0, Centronics, RS - 232C, Optional: LAN connector   |                    |
| Tisknutelné kódy           | (Linear Barcodes)<br>JAN (13/8), EAN, UPC/A, UPC/E, 2 of 5 (Industrial), NW7, CODE39, CODE93,<br>CODE128(2D Barcodes) ,<br>PDF417, QR code |                    |
| Tisknutelná šíře materiálu | 15 to 70 mm  |                    |
| Tisknutelná délka          | 30 to 250 mm   |                    |
| Rozměry                    | 440 x 365 x 435 mm   | 380 x 365 x 435 mm |
| Váha                       | 33 kg  | 26 kg              |
| Napájení                   | AC100/230V 50/60 Hz  |                    |
| Spotřeba energie           | Less than 400VA  |                    |
| Příslušenství              | Operation Manual, AC Cord  |                    |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K TISKÁRNÁM

## ULTRAZVUKOVÁ ŘEZAČKA



### UC-50

#### Volitelné příslušenství k tiskárnám Vega 3000 a Vega 2000W

Díky přesnému ořezu pomocí ultrazvuku se eliminuje vznik třepení na řezné hraně.  
(jak je vidět na obrázcích níže)  
Nařezané etikety jsou úhledně srovnávány do automatického zásobníku, který je synchronizován s rychlostí tiskárny.

|                       | UC-50   |
|-----------------------|---|
| Rychlost řezu         | 70 to 120 mm/sec                                  |
| Min. řezatelná šíře   | 25,4 mm   |
| Max. řezatelná šíře   | 42 mm   |
| Mechanismus zásobníku | Auto-detekční systém<br>(Maximální výška: 150 mm) |
| Napájení              | AC100/230V 50/60Hz                                |





# TISKÁRNA VISAČEK

Pro samostatné visačky

Max. tisková rychlost -  
200 mm/sec

Rozlišení tisku - 300 dpi

Šetření tiskové pásky



## JP-X

**JP-X je průmyslová tiskárna vhodná pro tisk specifikací, cenovek oděvů a produktů.**

Ideální pro tisk na různé materiály (papír, PET, PVC aj.) a varianty rozměrů a tvarů štítků.



|                            | <i>JP-X</i>  |
|----------------------------|--|
| Tisková metoda             | Thermal Transfer   |
| Rozlišení tisku            | 12 dots/mm (300 dpi)   |
| Rychlost tisku             | 80 to 200 mm/second  |
| Šíře tisku                 | Max. 64 mm   |
| Délka tisku                | 50 mm to 300 mm  |
| Rozhraní                   | USB2.0, Optional: LAN connector  |
| Tisknutelné kódy           | (Linear Barcodes)<br>JAN (13/8), EAN, UPC/A, UPC/E, 2 of 5 (Industrial), NW7, CODE39, CODE93,<br>CODE128(2D Barcodes)<br>PDF417, QR code |
| Typ tisknutelných štítků   | Single-sheet Tags  |
| Tisknutelná šíře materiálu | 19 to 105 mm   |
| Tisknutelná délka          | 50 to 300 mm   |
| Rozměry                    | 335 x 345 x 465 mm   |
| Váha                       | 22 kg  |
| Napájení                   | AC100/230V 50/60 Hz  |
| Spotřeba energie           | Under 400VA  |
| Příslušenství              | Operation Manual, AC Cord  |

